

ACG15- Dupla Face Branca

Descrição

- Adesivo: Acrílico
- Substrato: Massa Acrílica
- Cor: Branca
- Liner: Verde

Dados Técnicos

- Espessura: 1,45 mm a 1,65 mm
- Adesão ao aço lado externo (após 30 minutos) (gf/cm) 1000 mínimo
- Adesão ao aço lado interno (após 30 minutos) (gf/cm) 1000 mínimo
- Tensão entre placas (kgf/pol²): 25,0 mínimo.
- Faixa de temperatura de trabalho: -30 °C a 120 °C

Indicação

- Ampla variedade de usos industriais
- Construção
- Comunicação Visual
- Usada para fixação de molduras protetoras, decorativas e permanentes em materiais como: acrílico, PVC e etc.

Aplicação


- Temperatura: entre 0° C e + 35 °C. Deverá ser aplicada ao perfil metálico ou a placa de ACM posteriormente a limpeza inicial com álcool isopropílico e aplicação de primer, como no caso dos perfis pintados eletrostaticamente.
- Evite tocar na superfície da exposição da fita adesiva para manter o desempenho total do adesivo.
- Adesivo sensível a pressão, deve ser aplicado com o máximo de pressão, para atingir o nível máximo. O referido desempenho será alcançado após um período de adesão de 24 horas a 23°C.


Vida Útil e Armazenamento

- Local limpo e seco, com boa ventilação de preferência a uma temperatura entre 10°C e 30°C. Armazenamento sob essas condições a vida útil será de um mínimo de 12 meses.

- *Todas as informações e recomendações são dadas de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essencial que o usuário avalie o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do utilizador.*

 www.fitasfacil.com.br

 comercial@fitasfacil.com.br

 +55 (11) 91500-8372

 @fitasfacilsp