

Fita Crepe Uso Geral

Descrição

- Adesivo: À base de resina e borracha sintéticas.
- Dorso: Papel crepe tratado resistente à umidade.
- Alta resistência ao cisalhamento, boa resistência ao longo da aplicação.

Dados Técnicos

- Espessura: 0,110 mm
- Gramatura papel: 35 g/m²
- Adesão a placa de aço: 380 gf/12 mm largura (21 N/100 mm de largura) - mínimo
- Resistência a tração: 6,0 kgf/ 12 mm de largura (495 N / 100 mm de largura)
- Alongamento da ruptura: 5 %
- Cisalhamento ao papelão: 60 minutos - mínimo
- Desenrolamento: 9,4 N/100 mm - máximo

Indicação

- Uso profissional: proteção em pinturas de parede, rodapés, tetos, artesanatos e proteção do dia a dia.
- Uso geral: marcações, fixações adesivas, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves.

Aplicação

- Recomenda-se que a fita esteja à temperatura ambiente de 25°C para facilitar a aplicação, para uso de até 50° e 30 minutos de exposição.
- Temperaturas muito baixas ou muito altas causam endurecimento e amolecimento do adesivo respectivamente.

Todas as informações e recomendações são dadas de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essencial que o usuário avalie o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do utilizador.