

Y4960 – Fita Dupla Face Vermelha

Descrição

- Adesivo: Acrílico Premium (base solvente) revestida de adesivo em ambos os lados.
- Transportadora: 02/01 PET mil.
- Liner: Film Polyolefin Pink – 2.5 mil plastificante.

Dados Técnicos

- Espessura: 8 mil (0,20 +/-0,01 mm)
- Tack: J Dow No. 16
- Peel Adesão: PSTC- 3 oz 70 / Polegada (2 kg /25 mm)
- Resistência ao cisalhamento: PSTC – 7 25 ° C (77 ° F) durante 48 hrs carregando peso: 2,2 kg IBL. Em inox chapas de aço de 1"x1" (25 mm x 25)
- Resistência ao calor: PSTC – 9 80 °C (176° F) durante 24 hrs, carregando peso: 1,1 IBL (0,5kg), chapas de aço inoxidável de 1" x 1" (25 mm x 25 mm)
- (4,4IBS / 1"x1") a 25°C (77° F) segurando sanduiche de 02 placas de inox.
- Temperatura de serviço: - 30°C~ 180°C (-22°F ~356°F)

Indicação

- Montagem em placas de plásticos ABS na indústria automotiva
- Auto aderente de montagem de materiais de borracha e EPDM
- Fixação na guarnição decorativa, como o PVC perfil para indústria moveleira.
- Aplicação no setor gráfico e comunicação visual

Todas as informações e recomendações são dadas de boa fé, com base na experiência prática, mas sem garantia. É essencial que o usuário avalie o produto por um período de tempo para determinar se ele está apto para uma finalidade específica e adequada ao método de aplicação do utilizador.

www.fitasfacil.com.br

✉ comercial@fitasfacil.com.br

☎ +55 (11) 91500-8372

📷 @fitasfacilsp